


PARKO ŠVIESTUVAS LR



Šviestuvai skirtas parkų ar aikštelių apšvietimui. Gembės diametras 60 mm. Šviestuvai turi ENEC sertifikata. Šviestuvo korpusas anoduotas aliuminis, padengtas antikorozyne danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui. Montuojamas ant 4m auščio atramos.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W
Apšvietos kampas	Šviesa atspindima per viršutinį sklaidytuvą
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70
LED šviestukų tipas	3030

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK09
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Pilka (RAL9022)
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC; WEEE

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	90-305V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,96
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL
Šviestuvo elektros saugos klasė	I; II

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	L70B10>100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +60°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviesos spalva	Dydis (mm)
LM-GSL02 (PLRXXXYGZZL)	30W	3900 lm	3000K/4000K	Φ500x635
LM-GSL02 (PLRXXXYGZZL)	40W	5200 lm	3000K/4000K	Φ500x635
LM-GSL02 (PLRXXXYGZZL)	50W	6500 lm	3000K/4000K	Φ500x635
LM-GSL02 (PLRXXXYGZZL)	60W	7800 lm	3000K/4000K	Φ500x635