UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

PARKO ŠVIESTUVAS LR

Šviestuvas skirtas parkų ar aikštelių apšvietimui. Gembės diametras 60 mm. Šviestuvas turi ENEC sertifikatą. Šviestuvo korpusas- anoduotas aliuminis, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui. Montuojamas ant 4m aulščio atramos.





Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W
Apšvietos kampas	Šviesa atspindima per viršutinį sklaidytuvą
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70
LED šviestukų tipas	3030

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK09
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Pilka (RAL9022)
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC; WEEE

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	90-305V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,96
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I; II

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	L70B10>100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +60°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviesos spalva	Dydis (mm)
LM-GSL02 (PLRXXXYYGZZL)	30W	3900 lm	3000K/4000K	Φ500x635
LM-GSL02 (PLRXXXYYGZZL)	40W	5200 lm	3000K/4000K	Φ500x635
LM-GSL02 (PLRXXXYYGZZL)	50W	6500 lm	3000K/4000K	Φ500x635
LM-GSL02 (PLRXXXYYGZZL)	60W	7800 lm	3000K/4000K	Φ500x635