

PARKO ŠVIESTUVAS LS



Šviestuvai skirtas parkų ar aikštelių apšvietimui. Gembės diametras 60 mm. Šviestuvai turi ENEC sertifikata. Montuojamas ant 4m aukščio atramos. Valdymo įrenginys šviestuvo viduje, optinė dalis atskirta nuo elektrinės dalies. Yra pritemdymo galimybė.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W
Apšvietos kampas	Pasirinktinai
Šviesos spalva (CCT)	3000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	3030

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	180-240V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	PHILIPS
Šviestuvo elektros saugos klasė	I; II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK09
Korpusas	Aliuminis;
Korpuso spalva	Juoda (RAL9005)
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC; WEEE

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥100000 h L80/B20
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +60°C
Apsauga nuo viršįtampių	10kV

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviesos spalva	Šviestukų sk. (vnt)	Apšvietos kampas	Dydis (mm)
LM-GSL06 (PLRXXYYBZZL)	30W	3900 lm	3000K	144	Pasirinktinai	D381xH543
LM-GSL06 (PLRXXYYBZZL)	40W	5200 lm	3000K	144	Pasirinktinai	D381xH543
LM-GSL06 (PLRXXYYBZZL)	50W	6500 lm	3000K	144	Pasirinktinai	D381xH543
LM-GSL06 (PLRXXYYBZZL)	60W	7800 lm	3000K	144	Pasirinktinai	D381xH543