

## PARKO ŠVIESTUVAS LO



Šviestuvai skirtas parkų ar aikštelių apšvietimui. Gembės diametras 60 mm. Šviestuvai turi ENEC sertifikatą. Montuojamas 6m aukščio atramos. Valdymo įrenginys šviestuvo viduje, optinė dalis atskirta nuo elektrinės dalies. Yra pritemdymo galimybė.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥110 lm/W
Apšvietos kampas	Pasirinktinai
Šviesos spalva (CCT)	3000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	3030

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	180-240V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	PHILIPS
Šviestuvo elektros saugos klasė	I; II

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK09
Korpusas	Aliuminis; PMMA
Korpuso spalva	Juoda (RAL9005)
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC; WEEE

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥100000 h L80/B20
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +60°C
Apsauga nuo viršįtampių	10kV

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviesos spalva	Šviestukų sk. (vnt)	Apšvietos kampas	Dydis (mm)
LM-GSL03 (PLRXXYYGZZL)	42W	4620 lm	3000K	144	Pasirinktinai	D441xH357
LM-GSL03 (PLRXXYYGZZL)	50W	5500 lm	3000K	144	Pasirinktinai	D441xH357
LM-GSL03 (PLRXXYYGZZL)	58W	6380 lm	3000K	144	Pasirinktinai	D441xH357
LM-GSL03 (PLRXXYYGZZL)	65W	7150 lm	3000K	144	Pasirinktinai	D441xH357