

Akcentinis Šviestuvas IP65, UGR<19 130 lm/W



Akcentinis šviestuvas (Downlight) su žemu akinimo koeficientu. Geras sprendimas komercinių patalpų, prekybos centrų, viešbučių, ofisų ar pagalbinių patalpų apšvietimui. Efektyvumas 130 lm/W. Gali būti komplektuojama su dimeriuojamais maitinimo šaltiniais 0-10V, Triac, DALI. Apsaugos koeficientas IP65.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	130 lm/W
Apšvietos kampas	60°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥90
Akinimo koeficientas (UGR)	<19
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	3

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Jėgos faktorius (PF)	0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	BOKE
Maitinimo šaltinio efektyvumas	0.89
Maitinimo šaltinio apsaugos klasė	IP65
Įtampa po maitinimo šaltinio	40V DC

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis; PC
Korpuso Spalva	Balta
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DSR-10NW53CB	10W	1300 lm	Φ75	Φ83x65
DSS-10NW53CB	10W	1300 lm	75x75	90x90x60
DSR-15NW53CB	15W	1950 lm	Φ95	Φ103x70
DSR-15NW53CB	15W	1950 lm	95x95	110x110x70
DSR-20NW53CB	20W	2600 lm	Φ95	Φ103x70
DSS-20NW53CB	20W	2600 lm	95x95	110x110x70
DSR-30NW53CB	30W	3900 lm	Φ125	Φ132x75
DSS-30NW53CB	30W	3900 lm	125x125	145x145x75
DSR-40NW53CB	40W	5200 lm	Φ145	Φ160x80
DSS-40NW53CB	40W	5200 lm	145x145	165x165x85
DSR-50NW53CB	50W	6500 lm	Φ165	Φ180x85

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DSS-50NW53CB	50W	6500 lm	165x165	185x185x92