

## Akcentinis Šviestuvas IP65, UGR<19 130 lm/W



Akcentinis šviestuvas (Downlight) su žemu akinimo koeficientu. Geras sprendimas komercinių patalpų, prekybos centrų, viešbučių, ofisų ar pagalbinių patalpų apšvietimui. Efektyvumas 130 lm/W. Gali būti komplektuojama su dimeriuojamais maitinimo šaltiniais 0-10V, Triac, DALI. Apsaugos koeficientas IP65.



### Šviesos charakteristikos

|  |             |
|--|-------------|
| Šviestuvo efektyvumas                                  | 130 lm/W    |
| Apšvietos kampas                                       | 60°         |
| Šviesos spalva (CCT)                                   | 3000K-6500K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI)                          | Ra≥90       |
| Akinimo koeficientas (UGR)                             | <19         |
| Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM | 3           |

### Elektriniai duomenys

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Naudojama įtampa                  | AC 200-240V |
| Jėgos faktorius (PF)              | 0,95        |
| Maitinimo šaltinio gamintojas     | BOKE        |
| Maitinimo šaltinio efektyvumas    | 0.89        |
| Maitinimo šaltinio apsaugos klasė | IP65        |
| Įtampa po maitinimo šaltinio      | 40V DC      |

### Bendrieji parametrai

|                |               |
|----------------|---------------|
| Apsaugos klasė | IP65          |
| Korpusas       | Aliuminis; PC |
| Korpuso Spalva | Balta         |
| Garantija      | 5 metai       |
| Sertifikatai   | CE; ROHS      |

### Veikimo sąlygos

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas     | 50000h              |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -20°C iki +50°C |
| Valdymas (Dimeriavimas)      | 0-10V; DALI; TRIAC  |

### Modelių parametrai

| Modelis      | Galia | Šviesos srautas | Lubų angos dydis (mm) | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|-----------------------|------------|
| DSR-10NW53CB | 10W   | 1300 lm         | Φ75                   | Φ83x65     |
| DSS-10NW53CB | 10W   | 1300 lm         | 75x75                 | 90x90x60   |
| DSR-15NW53CB | 15W   | 1950 lm         | Φ95                   | Φ103x70    |
| DSR-15NW53CB | 15W   | 1950 lm         | 95x95                 | 110x110x70 |
| DSR-20NW53CB | 20W   | 2600 lm         | Φ95                   | Φ103x70    |
| DSS-20NW53CB | 20W   | 2600 lm         | 95x95                 | 110x110x70 |
| DSR-30NW53CB | 30W   | 3900 lm         | Φ125                  | Φ132x75    |
| DSS-30NW53CB | 30W   | 3900 lm         | 125x125               | 145x145x75 |
| DSR-40NW53CB | 40W   | 5200 lm         | Φ145                  | Φ160x80    |
| DSS-40NW53CB | 40W   | 5200 lm         | 145x145               | 165x165x85 |
| DSR-50NW53CB | 50W   | 6500 lm         | Φ165                  | Φ180x85    |

| Modelis      | Galia | Šviesos srautas | Lubų angos dydis (mm) | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|-----------------------|------------|
| DSS-50NW53CB | 50W   | 6500 lm         | 165x165               | 185x185x92 |