




## Įmontuojamas linijinis šviestuvas IP65



Modernus ir patikimas LED šviestuvas, skirtas įleidžiamam montavimui. Dėl IP65 apsaugos klasės jis yra atsparus dulkei ir vandens srovėms, todėl puikiai tinka tiek vidaus, tiek lauko erdvėms – vonios kambariams, terasoms, koridoriams ar komercinėms patalpoms. Šviestuvas užtikrina tolygų ir ryškų apšvietimą, pasižymi ilgaamžiškumu bei mažu energijos suvartojimu. Minimalistinis dizainas lengvai pritaikomas įvairiuose interjeruose, o kokybiškos medžiagos garantuoja patikimą veikimą net sudėtingomis sąlygomis.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	110 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA $\geq$ 80
LED šviestukų tipas	SMD 2835
LED šviestukų gamintojas	LUMILEDS

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Maitinimo šaltinio gamintojas	AIDimming

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	$\geq$ 50000 h
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LI-0620NW1-E	20W (8W)	2200 lm	600x68x75
LI-1240NW1-E	40W	4400 lm	1200x68x75
LI-1550NW1-E	50W (16W)	5500 lm	1500x68x75
LI-1860NW1-E	60W	6600 lm	1800x68x75
LI-2480NW1-E	80W	8800 lm	2400x68x75