UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

# BŪVIO JUTIKLIS ST07

Modernus ir patikimas būvio jutiklis, skirtas automatiškai valdyti apšvietimą pagal patalpoje esantį judėjimą ar buvimą. Įleidžiamas montavimas užtikrina estetišką ir nepastebimą integraciją į lubas. Jutiklis padeda taupyti elektros energiją, nes šviesa įsijungia tik tada, kai jos reikia, ir automatiškai išsijungia nesant judėjimo. Puikiai tinka biurams, koridoriams, sandėliams bei kitoms komercinėms ar gyvenamosioms patalpoms. Instaliavimo aukštis 2-4m. Šviesos lygio nustatymas nuo 3 iki 2000 lux, laiko uždelsimas nuo 7s iki 12min.





## Šviesos charakteristikos

| | |
|---|---|
| Apšvietos kampas | 360° |

## Bendrieji parametrai

| | |
|---|---|
| Apsaugos klasė | IP40 |
| Korpusas | PC |
| Garantija | 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

## Elektriniai duomenys

| | |
|---|---|
| Naudojama įtampa | 110-240V AC |

## Veikimo sąlygos

| | |
|---|---|
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo 0° iki +40° |

## Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Dydis (mm) | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| SE-OCPST07-E | 1000W | Ø115x24,3 | Virštinkinis |
| SE-OCPST071E | 1000W | Ø76x75,4 | Įleidžiamas |