

## BŪVIO JUTIKLIS ST07



Modernus ir patikimas būvio jutiklis, skirtas automatiškai valdyti apšvietimą pagal patalpoje esantį judėjimą ar buvimą. Įleidžiamas montavimas užtikrina estetišką ir nepastebimą integraciją į lubas. Jutiklis padeda taupyti elektros energiją, nes šviesa įsijungia tik tada, kai jos reikia, ir automatiškai išsijungia nesant judėjimo. Puikiai tinka biurams, koridoriams, sandėliams bei kitoms komercinėms ar gyvenamosioms patalpoms. Instaliavimo aukštis 2-4m. Šviesos lygio nustatymas nuo 3 iki 2000 lux, laiko uždelsimas nuo 7s iki 12min.



### Šviesos charakteristikos

Apšvietos kampas 360°

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė IP40

Korpusas PC

Garantija 5 metai

Sertifikatai CE; ROHS

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa 110-240V AC

### Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra nuo 0° iki +40°

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Dydis (mm)	Aprašymas
SE-OCPST07-E	1000W	Ø115x24,3	Virštinkinis
SE-OCPST071E	1000W	Ø76x75,4	Įleidžiamas