


## Virštinkiniai šviestuvai SL



Modernus modulinis šviestuvas su minimalistiniu dizainu, puikiai tinkantis tiek gyvenamosioms, tiek komercinėms erdvėms. Galimas juodos arba baltos spalvos korpusas bei įvairių spalvų reflektoriai, leidžiantys priderinti apšvietimą prie interjero koncepcijos. Lanksti modulinė sistema suteikia galimybę kurti skirtingas kompozicijas ir išgauti išskirtinį vizualinį efektą.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 24°; 30°; 36°; 38°; 45°
Šviesos spalva (CCT)	2700K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80; Ra≥90; Ra≥97
Akinimo koeficientas (UGR)	<16
LED šviestukų tipas	SMD 3030

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0.95
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP44
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +55 °C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI; TRIAC; Tuya

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
DSL-10NW1-T	2Wx5	1000 lm	140x37x86
DSL-20NW1-T	2Wx10	2000 lm	272x37x86
DSL-30NW1-T	2Wx15	3000 lm	403x37x86