

SIENINIS ŠVIESTUVAS WP23 145 lm/W



Kompaktiškas ir modernus LED fasadinis šviestuvas, skirtas pastatų išorės apšvietimui. Tvirtas korpusas ir efektyvi LED technologija užtikrina ryškią, tolygią šviesą bei mažas energijos sąnaudas. Puikiai tinka gyvenamųjų ir komercinių pastatų fasadams, įėjimams ar praėjimams apšviesti, suteikiant aplinkai saugumo ir estetikos.



Šviesos charakteristikos

Šviestuovo efektyvumas	145 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	2700K-4000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA \geq 70; RA \geq 80
LED šviestukų tipas	3030 SMD

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	0,9

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK10
Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Pilka
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki + 45°C
------------------------------	----------------------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
WL-25NB-6-A	25W (13W;16W;18W;20W)	3625 lm	235x205x105