

Universalus montavimo "down" šviestuvai



Modernus ir energiją taupantis apšvietimo sprendimas, tinkantis įvairioms erdvėms: namams, biurams ar komercinėms patalpoms. Gali būti įleidžiamas, priglaistomas arba virštinkinis, todėl lengvai pritaikomas pagal montavimo poreikius. Galimi apvalūs ir kvadratiniai modeliai, pasižymintys minimalistiniu dizainu ir tolygia šviesos sklaida. Ilgaamžis, ekonomišką ir estetišką pasirinkimą tiek pagrindiniam, tiek papildomam apšvietimui.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	110 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K; CCT
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA \geq 80
LED šviestukų tipas	SMD 2835
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	185-265V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	\geq 50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +50°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
DSR-08NW-1-Q	8W	880 lm	φ115
DSR-15NW-1-Q	15W	1650 lm	φ155
DSR-22NW-1-Q	22W	2420 lm	φ185
DSS-08NW-1-Q	8W	880 lm	115x115
DSS-15NW-1-Q	15W	1650 lm	155x155
DSS-22NW-1-Q	22W	2420 lm	185x185