

LINIJINIS LOW BAY

Linijiniai pakabinami vidaus apšvietimo šviestuvai su reflektoriumi. Gali būti kaip atskiras šviestuvas arba jungtis tarpusavyje į liniją korpusais arba laidu. Šviestuvo efektyvumas >120lm/W. Šviestuvo ilgis 120cm arba 150cm.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥120 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	2700K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	110-240V AC
------------------	-------------

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40
Korpusas	Aliuminis
Garantija	5 metai

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
--------------------------	----------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
LR-1240NW2-Y	40W	4800 lm	192	1195x93x60
LR-1250NW2-Y	50W	6000 lm	240	1195x93x60
LR-1550NW2-Y	50W	6000 lm	240	1490x93x60
LR-1260NW2-Y	60W	7200 lm	320	1195x93x60
LR-1560NW2-Y	60W	7200 lm	320	1490x93x60
LR-1572NW2-Y	72W	8600 lm	400	1490x93x60