

LED linijinis lauko šviestuvas



Linijinis LED šviestuvas, lauko ir vidaus apšvietimui. Tvirtas aliuminio korpusas ir aukšta IP66 apsaugos klasė užtikrina atsparumą drėgmei, dulkėms ir mechaniniams smūgiams. Šviestuvas montuojamas grindyse arba paviršiuje, sukuria tolygią, estetišką šviesos liniją ir puikiai tinka apšviesti takus, fasadus ar architektūrinius elementus.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	24 lm/W (RGBW); 54 lm/W (White)
Apšvietos kampas	20°; 25°; 30°; 35°; 40°; 60°; 150°
Šviesos spalva (CCT)	2200K-6500K; RGB; RGBW; CCT
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	CRI80; CRI90
LED šviestukų tipas	2835; 5050
LED šviestukų gamintojas	LUMILEDS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	24V DC; 48V DC
Įtampa po maitinimo šaltinio	24-48V DC

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK10
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Sidabrinė
Šviesos kreipiančiosios plokštės (LGP)	PMMA; UV atspari medžiaga
Maksimalus LED juostos plotis	12 mm

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	DALI; 0-10V; DMX

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
UGL-07U564-T	7W	168 lm	502x20x47
UGL-12W564-T	12W	648 lm	1000x20x47
UGL-12U564-T	12W	288 lm	1000x20x47