


LED Juosta įleidžiama į grindinį



Lanksti LED juosta, skirta montuoti į grindinį, sukuria vientisą ir ryškią šviesos liniją. Galimi įvairūs spalvų variantai (balta, RGB), leidžiantys pritaikyti apšvietimą skirtingiems projektams. Atspari drėgmei, dulkėms ir apkrovoms (IP68), todėl tinka tiek lauko, tiek vidaus erdvėms – takams, įvažiavimams ar interjero akcentams.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	57 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	2700-6500K; RGB; RGBW
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	CRI80; CRI90
LED šviestukų tipas	2835; 4040

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	24V DC
Įtampa po maitinimo šaltinio	24V DC

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP68; IP69K
Atsparumo klasė	IK10
Maksimalus LED juostos plotis	11.5 mm
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000 h
Šviesos srauto nusėdimas	L70 @ Tc < 65°C
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C;
Valdymas (Dimeriavimas)	0/1-10V; Triac; DALI; DMX

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
S-14W28S-4-G	14W/m	800 lm	5000x11,5x20
S-14U28S-4-G	14W/m	170 lm	5000x11,5x20