

PARKO ŠVIESTUVAS CYL-02



Modernus parko šviestuvas su minimalistiniu dizainu. Skleidžia tolygią, malonią šviesą, puikiai tinka takams, parkams ir viešosioms erdvėms apšviesti. Tvirtas korpusas užtikrina ilgaamžiškumą lauko sąlygomis. Galimi aukščiai nuo 1500mm iki 5000mm, šviečiamosios dalies nuo 442mm iki 1293mm.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	120 lm/W
Apšvietos kampas	180°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80
LED šviestukų tipas	2835 SMD
LED šviestukų gamintojas	LUMILEDS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 110-240V
Maitinimo šaltinio gamintojas	MOSO; SOSEN; INVENTRONICS
Šviestuvo elektros saugos klasė	I; II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis; PMMA
Korpuso Forma	Apvali
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h; 100000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
PLR020N8G2-Y	20W	2400 lm	φ160x4500
PLR030N8G2-Y	30W	3600 lm	φ160x4500
PLR040N8G2-Y	40W	4800 lm	φ160x4500
PLR050N8G2-Y	50W	6000 lm	φ160x4500
PLR060N8G2-Y	60W	7200 lm	φ160x4500
PLR075N8G2-Y	75W	9000 lm	φ160x4500
PLR100N8G2-Y	100	12000 lm	φ160x4500