

PARKO ŠVIESTUVAS Q-03



Šiuolaikiškas lauko šviestuvai su IP66 apsauga – atsparus lietai ir dulkėms. Užtikrina tolygų, efektyvų apšvietimą, puikiai tinka parkams, takams ir viešosioms erdvėms. Patvarus korpusas garantuoja ilgaamžiškumą. Tinka montuoti ant stulpo, kurio diametras 60 mm.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W; 130 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70
LED šviestukų tipas	3030

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	110-240V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	INVENTRONICS
Šviestuvo elektros saugos klasė	I; II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK10
Korpusas	Aliuminis; PC
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h; 100000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
PLR015N1B3-Q	15W	1950 lm	φ450x550
PLR030N1B3-Q	30W	3900 lm	φ450x550
PLR060N1B3-Q	60W	7800 lm	φ450x550
PLR080N1B3-Q	80W	10400 lm	φ450x550
PLR100N1B3-Q	100W	13000 lm	φ450x550