

PARKO ŠVIESTUVAS Q-03



Šiuolaikiškas lauko šviestuvai su IP66 apsauga – atsparus lietai ir dulkėms. Užtikrina tolygų, efektyvų apšvietimą, puikiai tinka parkams, takams ir viešosioms erdvėms. Patvarus korpusas garantuoja ilgaamžiškumą. Tinka montuoti ant stulpo, kurio diametras 60 mm.



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | 100 lm/W; 130 lm/W |
| Apšvietos kampas | 120° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K-6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥70 |
| LED šviestukų tipas | 3030 |

Elektriniai duomenys

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Naudojama įtampa | 110-240V AC |
| Maitinimo šaltinio gamintojas | INVENTRONICS |
| Šviestuvo elektros saugos klasė | I; II |

Bendrieji parametrai

| | |
|-----------------|---------------|
| Apsaugos klasė | IP66 |
| Atsparumo klasė | IK10 |
| Korpusas | Aliuminis; PC |
| Garantija | 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

Veikimo sąlygos

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | 50000h; 100000h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -40°C iki +50°C |
| Valdymas (Dimeriavimas) | 0-10V; DALI |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|------------|
| PLR015N1B3-Q | 15W | 1950 lm | φ450x550 |
| PLR030N1B3-Q | 30W | 3900 lm | φ450x550 |
| PLR060N1B3-Q | 60W | 7800 lm | φ450x550 |
| PLR080N1B3-Q | 80W | 10400 lm | φ450x550 |
| PLR100N1B3-Q | 100W | 13000 lm | φ450x550 |