

Tako šviestuvai CYL-02



Kompaktiškas lauko šviestuvai su moderniu dizainu. Skleidžia švelnią, tolygią šviesą, puikiai tinka takų, kiemų ir sodo zonų apšvietimui. Tvirtas korpusas užtikrina patikimą veikimą lauko sąlygomis. Galimybė keisti viršutinę dalį pagal poreikį (skirtingi dizainai). Galimas aukštis nuo 380mm iki 1200mm.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W; 120 lm/W
Apšvietos kampas	180°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70; RA≥80
LED šviestukų tipas	2835; 3030; 5050
LED šviestukų gamintojas	LUMILEDS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	110-240V AC
Šviestuvo elektros saugos klasė	I; II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK09
Korpusas	Aliuminis; PC; PMMA
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	35000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +40°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
PGR-1210NB-Y	10W	1200 lm	Φ160x1200
PGR-1220NB-Y	20W	2400 lm	Φ160x1200
PGR-1225NB-Y	25W	3000 lm	Φ160x1200
PGR-1230NB-Y	30W	3600 lm	Φ160x1200