UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-18

Kraštovaizdžio prožektorius

Modernus kraštovaizdžio šviestuvas, skirtas lauko erdvių akcentiniam apšvietimui. Atsparus aplinkos poveikiui (IP66), tinkamas naudoti visais metų laikais. Reguliuojamo ryškumo (dimmable) funkcija leidžia lengvai pritaikyti apšvietimo intensyvumą pagal poreikį.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	70 lm/W
Apšvietos kampas	10°; 15°; 24°; 36°; 45°; 60°; 10°x65°; 20°x55°
Šviesos spalva (CCT)	2200K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80; Ra≥90
LED šviestukų tipas	COB; SMD
LED šviestukų gamintojas	CREE; OSRAM

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Baltas; Juodas
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0.9

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki 50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC; DMX

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
FLF006W6--W	1x6W	420 lm	100x60x128
FLF016W6--W	1x15W	1050 lm	128x80x148
FLF020W6--W	1x20W	1400 lm	160x90x231
FLF036W6--W	1x36W	2520 lm	230x150x303
FLF042W6--W	1x42W	2940 lm	230x150x303