

LINIJINIS-A

Linijinis šviestuvas gali būti pakabinamas, paviršinio montavimo, jungiamas į liniją arba pageidaujama formą. puikiai tinka virš darbo vietų, komercinių patalpų apšvietimui, administracinių holų apšvietimui.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥ 100 lm/W; ≥ 120 lm/W; ≥ 140 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA \geq 80
LED šviestukų tipas	2835; LM-80; LM281B
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR; SAMSUNG

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	180-240V AC; 100-277V AC
------------------	--------------------------

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40
Korpusas	Aliuminis
Garantija	3 metai; 5 metai

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥ 50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +65°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LL-1240NS--K	40W	4000 lm	1196x130x67
LL-1240NS2-K	40W	4800 lm	1196x130x67
LL-1240NS4-K	40W	5500 lm	1196x130x67
LL-1550NS--K	50W	5000 lm	1483x130x67
LL-1550NS2-K	50W	6000 lm	1483x130x67
LL-1550NS4-K	50W	6800 lm	1483x130x67
LL-1560NS--K	60W	6000 lm	1483x130x67
LL-1560NS2-K	60W	7000 lm	1483x130x67
LL-1560NS4-K	60W	8000 lm	1483x130x67