UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-05

AVARINIS ŠVIESTUVAS IP65 UNI

Avarinis LED šviestuvas su reguliuojama spalvine temperatūra nuo 2700K iki 6500K, pritaikytas tiek įleidžiamam, tiek virštinkiniam montavimui. Aukšta IP65 apsaugos klasė užtikrina patikimą veikimą drėgnose ir dulkėtose patalpose, o integruota avarinė sistema garantuoja iki 3 valandų nepertraukiamą apšvietimą dingus elektros tiekimui. Galimas baltos arba juodos spalvos korpusas.





Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W; 120 lm/W
Apšvietos kampas	125°; 30°×75°
Šviesos spalva (CCT)	2700K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80; Ra≥90

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	PC
Korpuso Forma	Apvali; Kvadratinė
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai; 3 metai baterijai

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 85-265V
Maitinimo šaltinio efektyvumas	>90%

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 0°C iki +45°C
Leistina aplinkos drėgmė	70% RH
Avarinis modulis	$LiFePO_4$ 3.2V 4,000mAh
Avarinio modulio veikimo laikas	3h

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Aprašymas
ELRR5W5B3BCA	2W-5W (Avarinio veikimo laikas 3h)	200 lm -600 lm	Φ135x45	Įleidžiamas, apvalus
ELMR5W5B3BCA	2W-5W (Avarinio veikimo laikas 3h)	200 lm -600 lm	Φ140x53	Virštinkinis, apvalus
ELMS5W5B3BCA	2W-5W (Avarinio veikimo laikas 3h)	200 lm -600 lm	140x140x45	Virštinkinis, kvadratinis