UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-24

Teleskopinis akcentinis šviestuvas Z

Modernus ir funkcionalus įleidžiamas šviestuvas, kurio teleskopinis mechanizmas leidžia ištraukti ir tiksliai nukreipti šviesos srautą norima kryptimi. Minimalistinis dizainas puikiai dera šiuolaikiniuose interjeruose, o kokybiškas LED apšvietimas užtikrina efektyvų, taupų ir komfortišką apšvietimą. Idealiai tinka akcentiniam gyvenamųjų, komercinių ar ekspozicinių erdvių apšvietimui.





Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W
Apšvietos kampas	10°; 24°; 36°; 50°; 70°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80; Ra≥90
Akinimo koeficientas (UGR)	<19
LED šviestukų tipas	COB

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	0.9
Maitinimo šaltinio efektyvumas	0.9

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 0°C iki +40°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DCRM10NW7-CZ	10W	1000 lm	φ120	Φ130x135
DCRM12NW7-CZ	12W	1200 lm	φ120	Φ130x135
DCRM15NW7-CZ	15W	1500 lm	φ120	Φ130x135