UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-24

# Teleskopinis akcentinis šviestuvas Z

Modernus ir funkcionalus įleidžiamas šviestuvas, kurio teleskopinis mechanizmas leidžia ištraukti ir tiksliai nukreipti šviesos srautą norima kryptimi. Minimalistinis dizainas puikiai dera šiuolaikiniuose interjeruose, o kokybiškas LED apšvietimas užtikrina efektyvų, taupų ir komfortišką apšvietimą. Idealiai tinka akcentiniam gyvenamųjų, komercinių ar ekspozicinių erdvių apšvietimui.





## Šviesos charakteristikos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo efektyvumas | 100 lm/W |
| Apšvietos kampas | 10°; 24°; 36°; 50°; 70° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K-6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | Ra≥80; Ra≥90 |
| Akinimo koeficientas (UGR) | <19 |
| LED šviestukų tipas | COB |

## Bendrieji parametrai

| | |
|---|---|
| Apsaugos klasė | IP20 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso Spalva | Balta; Juoda |
| Garantija | 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

## Elektriniai duomenys

| | |
|---|---|
| Naudojama įtampa | 220-240V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | 0.9 |
| Maitinimo šaltinio efektyvumas | 0.9 |

## Veikimo sąlygos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | 50000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo 0°C iki +40°C |

## Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Lubų angos dydis (mm) | Dydis (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DCRM10NW7-CZ | 10W | 1000 lm | φ120 | Φ130x135 |
| DCRM12NW7-CZ | 12W | 1200 lm | φ120 | Φ130x135 |
| DCRM15NW7-CZ | 15W | 1500 lm | φ120 | Φ130x135 |