UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-24

Priglaistomi dekoratyviniai šviestuvai

Modernus architektūrinis šviestuvas, skirtas sukurti vientisą ir estetišką apšvietimą. Gipskartonio montavimui pritaikyta konstrukcija leidžia šviestuvą integruoti į lubas taip, kad matomas išlieka tik šviesos kontūras. Galimi įvairūs skersmenys, todėl šviestuvas puikiai tinka gyvenamosioms, komercinėms ir reprezentacinėms erdvėms, kuriose vertinamas išskirtinis dizainas ir kokybiškas LED apšvietimas.







Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100lm/W
Apšvietos kampas	100°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	SMD

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Atsparumo klasė	IK04
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	0.9
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 0°C iki +30°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LLP0835NW-X	35W	3500 lm	750
LLP1045NW-X	45W	4500 lm	1000
LLP1570NW-X	70W	7000 lm	1500
LLP2090NW-X	90W	9000 lm	2000
LLP2512NW-X	115W	11500 lm	2500
LLP3014NW-X	140W	14000 lm	3000