




## Priglaistomi dekoratyviniai šviestuvai



Modernus architektūrinis šviestuvas, skirtas sukurti vientisą ir estetišką apšvietimą. Gipskartonio montavimui pritaikyta konstrukcija leidžia šviestuvą integruoti į lubas taip, kad matomas išlieka tik šviesos kontūras. Galimi įvairūs skersmenys, todėl šviestuvas puikiai tinka gyvenamosioms, komercinėms ir reprezentacinėms erdvėms, kuriose vertinamas išskirtinis dizainas ir kokybiškas LED apšvietimas.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100lm/W
Apšvietos kampas	100°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA $\geq$ 80
LED šviestukų tipas	SMD

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	0.9
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Atsparumo klasė	IK04
Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 0°C iki +30°C

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LLP0835NW-X	35W	3500 lm	750
LLP1045NW-X	45W	4500 lm	1000
LLP1570NW-X	70W	7000 lm	1500
LLP2090NW-X	90W	9000 lm	2000
LLP2512NW-X	115W	11500 lm	2500
LLP3014NW-X	140W	14000 lm	3000