

PARKO ŠVIESTUVAS T19



Modernus LED parko šviestuvas, skirtas parkų, skverų, pėsčiųjų takų ir viešųjų erdvių apšvietimui. Elegantiško dizaino korpusas užtikrina estetišką vaizdą, o efektyvi LED optika – tolygų, komfortišką apšvietimą, mažas energijos sąnaudas ir ilgą eksploataavimo laiką.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	150 lm/W
Apšvietos kampas	T1; T90; T1D; T90D
Šviesos spalva (CCT)	2700K-5700K
LED šviestukų tipas	5050; 3535; 3030
LED šviestukų gamintojas	PHILIPS; CREE; LUXEON

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100–240 V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0.9
Maitinimo šaltinio gamintojas	INVENTRONIC
Maitinimo šaltinio efektyvumas	0.9
Šviestuvo elektros saugos klasė	I; II
Maitinimo šaltinio apsaugos klasė	IP67

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis; Grūdintas stiklas; PC
Korpuso Spalva	Sidabrinė
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h; 10000h
Valdymas (Dimeriavimas)	0–10V; DALI; Programuojamas

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
PL-030N9S5-K	30W	4500 lm	570x570x285
PL-035N9S5-K	35W	5250 lm	570x570x285
PL-040N9S5-K	40W	6000 lm	570x570x285
PL-045N9S5-K	45W	6750 lm	570x570x285
PL-060N9S5-K	60W	9000 lm	570x570x285