

Įmontuojamas linijinis šviestuvas 1195



Modernus ir patikimas LED šviestuvas, skirtas įleidžiamam montavimui. Šviestuvas užtikrina tolygų ir ryškų apšvietimą, pasižymi ilgaamžiškumu bei mažu energijos suvartojimu. Minimalistinis dizainas lengvai pritaikomas įvairiuose interjeruose, o kokybiškos medžiagos garantuoja patikimą veikimą net sudėtingomis sąlygomis.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	150 lm/W
Apšvietos kampas	100°
Šviesos spalva (CCT)	2700-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<19
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	<3

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0.9
Bendras harmoninis iškraipymas	<8%
Maitinimo šaltinio gamintojas	BOKE
Maitinimo šaltinio efektyvumas	0.93
Šviestuvo elektros saugos klasė	II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40; IP44
Atsparumo klasė	IK04
Korpusas	Aliuminis; PC
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	100000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Leistina aplinkos drėgmė	5-85% RH
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LI-1220NW5-S	20W	3000 lm	1195x64x35
LI-1225NW5-S	25W	3750 lm	1195x64x35
LI-1230NW5-S	30W	4500 lm	1195x64x35
LI-1235NW5-S	35W	5250 lm	1195x64x35
LI-1240NW5-S	40W	6000 lm	1195x64x35