

LINIJINIS-B

Linijinis šviestuvas gali būti pakabinamas, paviršinio montavimo, jungiamas į liniją arba pageidaujama formą. puikiai tinka virš darbo vietų, komercinių patalpų apšvietimui, administracinių holų apšvietimui.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W; ≥140 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR; SAMSUNG

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	180-240V AC
------------------	-------------

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40
Korpusas	Aliuminis
Garantija	3 metai

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +65°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LL-1240NW-KS	40W	4000 lm	1196x56,5x67
LL-1240NW2KS	40W	4800 lm	1196x56,5x67
LL-1240NW4YS	40W	5200 lm	1196x56,5x67
LL-1550NW-KS	50W	5000 lm	1483x56,5x67
LL-1550NW2KS	50W	6000 lm	1483x56,5x67
LL-1550NW4YS	50W	7000 lm	1483x56,5x67
LL-1560NW-KS	60W	6000 lm	1483x56,5x67
LL-1560NW2KS	60W	7200 lm	1483x56,5x67
LL-1560NW4YS	60W	8400 lm	1483x56,5x67