


LINIJINIS-36 ≥ 100 lm/W

36mm pločio linijinis šviestuvas. Gali būti pakabinamas, paviršinio montavimo arba įleidžiamas. Gali būti jungiamas į liniją. Efektyvumas >100 lm/W. Papildomai gali būti komplektuojamas su mikroprizmatiniu difuzoriumi (UGR <19). Tinka apšviesti komercines erdves, administracinių pastatų holus, darbo vietas biuruose.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥ 100 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA ≥ 80
LED šviestukų tipas	2835; LM-80
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	180-240V AC

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Sidabrinė
Garantija	3 metai

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥ 50000 h
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LL-0612NW-XS	12W	1200 lm	598x36x70,8
LL-1220NW-XS	20W	2000 lm	1196x36x70,8
LL-1230NW-XS	30W	3000 lm	1196x36x70,8
LL-1540NW-XS	40W	4000 lm	1485x36x70,8