
UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-14

LINIJINIS-36 ≥125 lm/W

36mm pločio linijinis šviestuvas. Gali būti pakabinamas, paviršinio montavimo arba įleidžiamas. Gali būti jungiamas į liniją. Efektyvumas >125lm/W. Papildomai gali būti komplektuojamas su mikroprizmatiniu difuzoriumi (UGR<19). Tinka apšviesti komercines erdves, administracinių pastatų holus, darbo vietas biuruose.





Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥125 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥90
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	3
LED šviestukų tipas	2835; LM-80

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40; IP44
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Sidabrinė
Garantija	3 metai

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Šviestuvo elektrosaugos klasė	III

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h; ≥55000 h
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LL-0612NW-XS	12W	1200 lm	598x35x66
LL-0914NW-XS	14W	1750 lm	900x35x66
LL-1220NW-XS	20W	2000 lm	1196x35x66
LL-1230NW-XS	30W	3000 lm	1196x35x66
LL-1540NW-XS	40W	4000 lm	1485x35x66