UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-15

LED Juostos 17-24W/m

LED juostos skirtos apšvietimo instaliacijų kūrimui. Pritaikant tinkamą aliuminio profilį Jūs patys galite sumontuoti apšvietimą: lubų, sienų, laiptų, karnizų, veidrodžių, paveikslų rėmų ir dar daug kitų.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	90 lm/W; 100 lm/W; 110 lm/W; 150 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	2700K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Garantija	3 metai; 5 metai

Elektriniai duomenys

Įtampa po maitinimo šaltinio	12V DC; 24V DC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	>50000 h

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Juostos plotis (mm)
S-18N02CC2-O	18W/m	1710 lm/m	120	
S-18N01CK2 O	18W/m	1800 lm/m	120	8
S-18N02C-2-O	18W/m	1890 lm/m	120	
S-19N06CK4 O	19,2W/m	1920 lm/m	120	10
S-20N01CK4 W	20W/m	1800 lm/m	120	10
S-20N01DK2 O	20W/m	2100 lm/m	150	10
S-20N1-S54-M	20W/m	3000 lm/m	240	10
S-22N01DK2 O	22W/m	2340 lm/m	180	10
S-24N01EK2 O	24W/m	2520 lm/m	210	10
S-24N02G-2-O	24W/m	2400 lm/m	210	