

Magnetinis Linijinis Šviestuvas

Linijinis šviestuvas su magnetinių bėgelių sistema. Išskirtinė magnetų ir šviesos kombinacija. Lengvas, aliuminio lydinio korpusas, su aliuminio reflektoriumi ir SMD2835 LED šviestukais. Aukštos kokybės šviestuvas su puikia aušinimo sistema ir daugiau nei 40-ies tūkstančių valandų gyvavimo laikotarpiu. Puikiai tinka smulkioms parduotuvėms, viešbučiams, privatiems namams ar viešosioms patalpoms.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥85 lm/W
Apšvietos kampas	90°
Šviesos spalva (CCT)	2700K; 3000K; 4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Elektriniai duomenys

Įtampa po maitinimo šaltinio	24V DC
------------------------------	--------

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥40000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +50°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
MLL-1X10NBYG	10W	905 lm	323x56x34
MLL-2X20NBYG	20W	1595 lm	640x56x34
MLL-3X30NBYG	30W	2420 lm	959x56x34