UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

Magnetinis Akcentinis Šviestuvas L

Akcentinis šviestuvas skirtas vienodam,stačiakampiam apšvietimui. Puikiai tinka parduotuvėms, vestibiuliams, viešbučiams, viešoms, privačioms erdvėms.Montuojamas į standartinius bėgelius.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥80 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 30°; 45°
Šviesos spalva (CCT)	2700K; 3000K; 4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	3030
LED šviestukų gamintojas	OSRAM

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai

Elektriniai duomenys

Įtampa po maitinimo šaltinio	24V DC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥40000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +50°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
MLS-A01NXY	1W	75 lm	34x34x56
MLS-A02NXY	2W	150 lm	34x34x56
MLS-C03NXY	3W	200 lm	94x34x56
MLS-E05NXY	5W	420 lm	148x34x59
MLS-C06NXY	6W	367 lm	94x34x56
MLS-J10NXY	10W	800 lm	280x34x59
MLS-E10NXY	10W	836 lm	148x34x59
MLS-J20NXY	20W	1349 lm	280x34x59