

Magnetinis Akcentinis Šviestuvas G

Akcentinis šviestuvas skirtas vienodam, stačiakampiam apšvietimui. Puikiai tinka parduotuvėms, vestibuliams, viešbučiams, viešoms, privačioms erdvėms. Montuojamas į standartinius bėgelius.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥70 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 35°; 45°
Šviesos spalva (CCT)	2700K; 3000K; 4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	3030
LED šviestukų gamintojas	OSRAM

Elektriniai duomenys

Įtampa po maitinimo šaltinio	24V DC

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥40000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +50°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
MGS-C03NBY	3W	216 lm	91x181x33,6
MGS-E05NBY	5W	492 lm	148x181x35
MGS-C06NBY	6W	367 lm	91x181x33,6
MGS-J10NBY	10W	794 lm	280x181x35
MGS-E10NBY	10W	836 lm	148x181x35
MGS-J20NBY	20W	1349 lm	280x181x35