UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-20

Magnetinis Akcentinis Šviestuvas

Magnetinių bėgelių sistemai pritaikytas linijinis šviestuvas su gimbalu. Lengvas aliuminio lydinio korpusas, Epistar SMD2835 LED šviestukai. Aliuminio reflektorius, puikus aušinimas ir daugiau nei 40 tūkstančių valandų tarnavimo laikas. Puikiai tinka parduotuvėms, pastatų vestibiuliams, namams ar viešbučiams, viešoms ar privačioms erdvėms. Pritaikomas baltos ir juodos spalvos aliuminio korpusas.





Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥80 lm/W
Apšvietos kampas	10°; 20°; 25°; 40°
Šviesos spalva (CCT)	2700K; 3000K; 4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90
LED šviestukų tipas	COB
LED šviestukų gamintojas	CITIZEN

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai

Elektriniai duomenys

Įtampa po maitinimo šaltinio	24V DC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥40000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +50°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
MS-15NBXDY	15W	1147 lm	170x159x13 ø55
MS-15NBXDY	15W	1147 lm	174x188x144 ø76
MS-15NAXDY	15W	1147 lm	148x197x34 ø112