

## Magnetinis Akcentinis Šviestuvas

Magnetinių bėgelių sistemai pritaikytas linijinis šviestuvas su gimbalu. Lengvas aliuminio lydinio korpusas, Epistar SMD2835 LED šviestukai. Aliuminio reflektorius, puikus aušinimas ir daugiau nei 40 tūkstančių valandų tarnavimo laikas. Puikiai tinka parduotuvėms, pastatų vestibuliams, namams ar viešbučiams, viešoms ar privačioms erdvėms. Pritaikomas baltos ir juodos spalvos aliuminio korpusas.



### Šviesos charakteristikos

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Šviestuvo efektyvumas         | ≥80 lm/W                   |
| Apšvietos kampas              | 10°; 20°; 25°; 40°         |
| Šviesos spalva (CCT)          | 2700K; 3000K; 4000K; 5000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80; RA≥90               |
| LED šviestukų tipas           | COB                        |
| LED šviestukų gamintojas      | CITIZEN                    |

### Elektriniai duomenys

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Įtampa po maitinimo šaltinio | 24V DC |
|------------------------------|--------|

### Bendrieji parametrai

|                |              |
|----------------|--------------|
| Apsaugos klasė | IP20         |
| Korpusas       | Aliuminis    |
| Korpuso Spalva | Balta; Juoda |
| Garantija      | 5 metai      |

### Veikimo sąlygos

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas     | ≥40000 h            |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -20°C iki +50°C |

### Modelių parametrai

| Modelis    | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm)      |
|------------|-------|-----------------|-----------------|
| MS-15NBXDY | 15W   | 1147 lm         | 170x159x13 ø55  |
| MS-15NBXDY | 15W   | 1147 lm         | 174x188x144 ø76 |
| MS-15NAXDY | 15W   | 1147 lm         | 148x197x34 ø112 |