

LED Panelė Berėmė Apvali

Berėmė panelė puikiai susilieja su paviršiumi. Papildomai naudojant aliuminį korpusą (kaip parodyta paveikslėlyje) panelė galima paversti virštinkiniu šviestuvu. Galingumai nuo 8W iki 30W. Galima rinktis apvalią arba kvadrato formą.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-250V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis; PC
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE; RoHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥30000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 0°C iki +35°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
LPFR-08WN-V2	8W	800 lm	φ80	φ100x20
LPFR-10WN-V2	10W	1000 lm	φ105	φ125x20
LPFR-14WN-V2	14W	1400 lm	φ135	φ155x20
LPFR-20WN-V2	20W	2000 lm	φ165	φ185x20
LPFR-26WN-V2	26W	2600 lm	φ195	φ215x20