

LED Panelė Berėmė Apvali

Berėmė panelė puikiai susilieja su paviršiumi. Papildomai naudojant aliuminį korpusą (kaip parodyta paveikslėlyje) panelė galima paversti virštinkiniu šviestuvu. Rėmelio aukštis 40mm. Galingumai nuo 8W iki 26W. Galima rinktis apvalią arba kvadrato formą.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-250V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I; II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis; PC
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE; RoHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	30000h; 50000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 0°C iki +35°C
Valdymas (Dimeriavimas)	DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
LPFR-08WN-V2	8W	800 lm	φ80	φ100x8
LPFR-10WN-V2	10W	1000 lm	φ105	φ125x8
LPFR-14WN-V2	14W	1400 lm	φ135	φ155x8
LPFR-18WN-V2	18W	1800 lm	φ165	φ185x8
LPFR-20WN-V2	20W	2000 lm	φ165	φ185x8
LPFR-24WN-V2	24W	2400 lm	φ195	φ215x8
LPFR-26WN-V2	26W	2600 lm	φ195	φ215x8