UAB "BY & N"
Raudondvario pl. 91-211, LT-47184 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2024-03-29

# Šviestuvas įleidžiamas į grindinį-AF

PRODUKTO APRAŠYMAS



## Šviesos charakteristikos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥90 lm/W |
| Apšvietos kampas | 120° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; 5000K; 6000K; RGB |

## Bendrieji parametrai

| | |
|---|---|
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Garantija | 3 metai |

## Elektriniai duomenys

| | |
|---|---|
| Naudojama įtampa | 100-240V AC |

## Veikimo sąlygos

| | |
|---|---|
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -20°C iki +65°C |

## Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Šviestukų sk. (vnt) | Dydis (mm) |
|---|---|---|---|---|
| UGR-10N-5-F | 10W | 900 lm | 1 (COB) | ф150x100 |
| UGR-20N-5-F | 20W | 1800 lm | 1 (COB) | ф180x100 |
| UGR-30N-5-F | 30W | 2700 lm | 1 (COB) | ф220x100 |
| UGR-50N-5-F | 50W | 4500 lm | 1 (COB) | ф320x120 |