

ŠVIESTUVAS SPROGIOMS APLINKOMS IP68 (HBE-X)

IP68 apsaugos klasės šviestuvai skirtas sprogioms aplinkoms. Puikios komplektacijos šviestuvai, kuriame naudojami BRIDGELUX Led šviestukai ir MEANWELL maitinimo šaltinis. Aukštas jėgos faktorius (PF) >0,98.



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W; ≥120 lm/W	Apsaugos klasė	IP68
Apšvietos kampas	10°; 15°; 35°; 60°; 90°; 120°	Šviesos spalva (CCT)	5000K-5700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80	LED šviestukų gamintojas	BRIDGELUX
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL	Naudojama įtampa	85-270V AC
Bendras harmoninis iškraipymas	<10%	Jėgos faktorius (PF)	>0,98
Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h	Korpusas	Aliuminis; Grūdintas Stiklas
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +65°C	Garantija	3 metai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)
HBE-020WN8-X	20W	2400 lm	24
HBE-030WN8-X	30W	3000 lm	24
HBE-040WN8-X	40W	4000 lm	24
HBE-060WN8-X	60W	7200 lm	84
HBE-080WN8-X	80W	8800 lm	84
HBE-100WN8-X	100W	10000 lm	84
HBE-120WN8-X	120W	14400 lm	156
HBE-150WN8-X	150W	16500 lm	156
HBE-200WN8-X	200W	20350 lm	156