

LED PANELĖ (SLIM) KVADRATINĖ IP44

LED panelė (Slim) siauru rėmeliu - pritaikyta montavimui net įtin siaurose bei žemose lubose. Gali būti su dimeriavimo bei avarinio maitinimo funkcija. Apsaugos klasė IP44.



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W	Apsaugos klasė	IP44
Apšvietos kampas	120°	Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80	LED šviestukų gamintojas	EPISTAR
Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥25000 h	Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 0°C iki +35°C
Naudojama įtampa	85-265V AC	Jėgos faktorius (PF)	>0,60; >0,90
Korpusas	Aliuminis	Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Chromas; Bronza
Korpuso Forma	Kvadrato; Apvali	Garantija	2 metai
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC		

Modelis	Yra sandėlyje	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
LPSS-08WXWQ	✓	8W	720 lm	70x70	90x90x25
LPSS-16WXWQ	✓	16W	1450 lm	125x125	145x145x25
LPSS-24WXWQ	✓	24W	2160 lm	150x150	170x170x25
LPSS-30WXWQ		30W	2700 lm	200x200	220x220x25

