

GATVĖS ŠVIESTUVAS 18-E 130LM/W ENEC

Didelio efektyvumo >130 lm/W gatvės šviestuvai. Naudojami Philips Lumileds SMD3030 LED šviestukai. Šviestuvai gali turėti automatinę pritemdymo funkciją pagal nurodytą paros laiką. Veikimo laiko opcijos nustatomos pagal kliento pageidavimą. Korpusas atidaromas be įrankių pagalbos. Elektrinės grandinės nutraukimas atidarius korpusą. Gali būti komplektuojamas su šviesos jutikliu.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W; ≥150 lm/W
Apšvietos kampas	30°; 60°; 90°; 75°x150°; 150°x65°; 145°x80°; 165°x65°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	3030; 5050
LED šviestukų gamintojas	PHILIPS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-250V AC; 90-305V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	PHILIPS; MEANWELL
Maitinimo šaltinio modelis	XITANIUM, FP; HLG; ELG
Šviestuvo elektros saugos klasė	I

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK09
Korpusas	Aliuminis; Grūdintas Stiklas
Korpuso Spalva	Juoda; Šviesiai pilka
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE, ROHS, ENEC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h; ≥100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -35°C iki +65°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
ST-040N9G2-E	40W	4800 lm	96	535x200x120
ST-060N9G2-E	60W	7200 lm	96	535x200x120
ST-080N9G2-E	80W	9600 lm	144	620x235x125
ST-100N9G2-E	100W	12000 lm	144	620x235x125
ST-150N9G2-E	150W	18000 lm	192	690x260x130
ST-200N9G2-E	200W	24000 lm	320	798x320x135