

TRI-PROOF-L PC 125LM/W

Profesionalus sprendimas sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui. Šviestuvai Tri-proof gali būti komplektuojamas su judesio davikliais, taip pat galime pasiūlyti avarinį tri-proof šviestuvą su ličio baterijomis, veikiančią 1h, 2h režimu.



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥125 lm/W; ≥135 lm/W	Apsaugos klasė	IP65
Apšvietos kampas	180°	Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80	LED šviestukų tipas	2835; 3032
Naudojama įtampa	85-265V AC	Jėgos faktorius (PF)	>0,93
Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥40000 h	Korpusas	Plastikas su aliuminio plokšte
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +50°C	Sertifikatai	CE; ROHS
Garantija	3 metai; 4 metai		

Modelis	Yra sandėlyje	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
TPC0618NX-XL		18W	2268 lm		630x90x60
TPC1236NX-XL	✓	36W	4536 lm	192	1230x90x60
TPC1545NX-XL	✓	45W	5670 lm	240	1530x90x60

