


LED Panelė gaubtu difuzoriumi (TROFFER)

LED panelė gaubtu difuzoriumi su mažu akinimo koeficientu, tai profesionalus sprendimas biurų, komercinių, administracinių patalpų apšvietimui. Efektyvumas >125lm/W.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥125 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 3500K; 4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	5630

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Bendras harmoninis iškraipymas	<20%

Bendrieji parametrai

Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +60°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
LP6624N-2-K	24W	3000 lm	126	605x605x70
LP6630N-2-K	30W	3750 lm	154	605x605x70
LP6636N-2-K	36W	4500 lm	182	605x605x70
LP6640N-2-K	40W	5000 lm	196	605x605x70
LP2630N-2-K	30W	3750 lm	154	605x1216x70
LP2636N-2-K	36W	4500 lm	182	605x1215x70
LP2644N-2-K	44W	5500 lm	224	605x1215x70
LP2650N-2-K	50W	6250 lm	252	605x1215x70