



LED Panelė UGR<19 (mikroprizmatinė)



Profesionalus ir kokybiškas sprendimas biurų, parduotuvių bei įvairių patalpų apšvietimui. Panelė yra itin plona, todėl tinka patalpoms su žemomis lubomis. Galima kabinti, bei montuoti su rėmais, kur nėra galimybės įleisti į lubas. Izoliuotas maitinimo šaltinis. Difuzorius su mikroprizmatiniu paviršiumi leidžia pasiekti UGR<19. LGP pagaminta iš PMMA, atsparus UV spinduliams, neturi patamsėjimo efekto, storis 3.0 mm.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W; 110 lm/W; 120 lm/W
Apšvietos kampas	110°
Šviesos spalva (CCT)	3000K- 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<19
LED šviestukų tipas	2835; 4014

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	SML

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis 6063
Garantija	2 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥25000 h; ≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
LP6620N-U1-S	20W	2200 lm		595x595
LP6632N-U2-S	32W	3840 lm	252	595x595
LP6636N-U1-S	36W	3960 lm	238	595x595
LP6648N-U-S	48W	4400 lm		595x595
LP2130N-U-S	30W	3000 lm		1195x145
LP2332N-U1-S	32W	3600 lm		1195x295
LP2338N-U2-S	38W	4750 lm		1195x295
LP2345N-U-S	45W	4400 lm		1195x295
LP6636N-U1-O	36W	4320 lm	252	595x595