


LED Panelė (PMMA)



Profesionalus ir kokybiškas sprendimas biurų, parduotuvių bei įvairių patalpų apšvietimui. Panelė yra itin plona, todėl tinka patalpoms su žemomis lubomis. Taip pat galima kabinti, bei montuoti su rėmais, kur nėra galimybės įleisti į lubas. Izoliuotas maitinimo šaltinis. LGP pagaminta iš PMMA, atsparus UV spinduliams, neturi patamsėjimo efekto, storis 2.0mm



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W; 110 lm/W
Apšvietos kampas	110°
Šviesos spalva (CCT)	3000K- 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<22
LED šviestukų tipas	4014

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Įėgos faktorius (PF)	>0,90

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40
Atsparumo klasė	IK05
Korpusas	Aliuminis 6063
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LP6640NW-Y	40W	4000 lm	595x595
LP6640WW-Y	40W	4000 lm	595x595
LP060640NW-S	40W	4000 lm	595x595
LP2340NWC	40W	4000 lm	1195x295
LP2660N-1-S	60W	6600 lm	1195x595