UAB "BY & N"
Raudondvario pl. 91-211, LT-47184 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2024-03-28

LED Panelė IP44

Profesionalus ir kokybiškas sprendimas biurų, parduotuvių bei įvairių patalpų apšvietimui su LIFUD maitinimo šaltiniu. Panelė yra itin plona, todėl tinka patalpoms su žemomis lubomis. Taip pat galima kabinti bei montuoti su rėmais, kur nėra galimybės įleisti į lubas. Gali būti komplektuojamas su pajungimo dėžute. Difuzorius - opalinis, šilkografija. Maitinimo šaltinis izoliuotas**,** nemirksintis**.** Apsaugos klasė IP44






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	110°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<22
LED šviestukų tipas	2835; 4014

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP44
Korpusas	Aliuminis 6063
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥35000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
LP6640NW-R	40W	4000 lm	192	595x595
LP6640NW+R	40W	4000 lm	192	595x595
LP2136NW4-R	36W	3600 lm		1195x145
LP2340NW4-R	40W	4000 lm		1195x295
LP2665NW4-R	65W	6300 lm	336	1195x595