

TRI-PROOF XP 140 LM/W

Profesionalus sprendimas sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui, efektyvumas > 140lm/W. Šviestuvai atsparūs dulkei, drėgmei, vandeniui, korozijai. Atsparūs rūgštinių aplinkų cheminiam poveikiui. Šviestuvai gali būti su judesio jutikliais, dimeriuojamas, veikiantis avariniu režimu.



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥140 lm/W	Apsaugos klasė	IP65
Apšvietos kampas	120°	Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80	LED šviestukų gamintojas	EPISTAR
LED šviestukų tipas	2835	Naudojama įtampa	85-265V AC
Bendras harmoninis iškraipymas	<20%	Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h	Korpusas	PVC+PMMA
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C	Sertifikatai	ROHS; CE
Garantija	2 metai; 4 metai	Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Chromas; Bronza

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
TPX0310N4-X	10W	1400 lm	120	300x124x43
TPX0620N4-X	20W	2800 lm	192	640x124x43
TPX1230N4-X	30W	4200 lm	264	1200x124x43
TPX1240N4-X	40W	5600 lm	336	1200x124x43
TPX1550N4-X	50W	7000 lm	384	1500x124x43
TPX1560N4-X	60W	8400 lm	528	1500x124x43

