

IŠTISINIS JUNGIAMAS Į LINIJĄ (TP)

Jungiamas be specialios įrangos IP65 linijinis šviestuvas turi įvairius sklaidos kampus. Naudojamas šaldytuvams, sandėliams, gamykloms, maisto gamyboje ir pan. Dėka patentuoto dizaino šviestuvai gali būti sujungti į liniją su IP65 apsauga. Su apšvietimo valdymu galima užtikrinti tinkamą sprendimą pagal apšvietimo reikalavimus.



Bendrieji parametrai

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥140 lm/W | Apsaugos klasė | IP65 |
| Atsparumo klasė | IK08 | Apšvietos kampas | 45°; 60°; 90°; 120° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; 5000K; 6000K | Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA >80 |
| Akinimo koeficientas (UGR) | <21 | LED šviestukų gamintojas | EPISTAR |
| Maitinimo šaltinio gamintojas | BOKE | Naudojama įtampa | 170-240V AC |
| Bendras harmoninis iškraipymas | 21% | Jėgos faktorius (PF) | >0,95 |
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50000 h | Korpusas | Aliuminis |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -20°C iki +45°C | Sertifikatai | CE; ROHS |
| Garantija | 5 metai | | |

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|------------|
| TP-1225N49-C | 25W | 3000 lm | 1213x86x73 |
| TP-1240N49-C | 40W | 5000 lm | 1213x86x73 |
| TP-1260N49-C | 60W | 7500 lm | 1213x86x73 |
| TP-1530N49-C | 30W | 3600 lm | 1500x86x73 |
| TP-1540N49-C | 40W | 5000 lm | 1500x86x73 |
| TP-1550N49-C | 50W | 6500 lm | 1500x86x73 |
| TP-1570N49-C | 70W | 9500 lm | 1500x86x73 |

Jungimo aksesuarai

Tvirtinimo aksesuarai



